

Beste (toekomstige) klant van de Huiscomponist. Voor het behoud van een mooie houten of laminaat vloer zijn er een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden. Onderstaand informeren wij u over het verkleuren van vloeren, het belang van luchtvochtigheid en het onderhoud van uw vloer. Wij hopen u met deze aandachtspunten nog meer te kunnen laten genieten van uw aangeschafte vloer.

Verkleuren

Iedereen die houten parketvloeren aanschaft weet dat hout onder invloed van zonlicht op termijn zal gaan verkleuren. Voor deze verkleuring is met name ultraviolette straling in het licht verantwoordelijk. Deze intensivering van kleur zal de eerste 6 maanden sneller gaan dan in het verloop van het verkleuringproces wat uiteindelijk 2 jaar in beslag zal nemen. Het hout wordt dieper van kleur en kan enigszins vergelen. Dit hangt ook af van de afwerking die u op uw parketvloer laat aanbrengen.

Geleverde vloeren kunnen afwijken van het monsterbord in de showroom. Dit kan vooral gelden bij gerookte vloeren en bij vloeren met een kleur-olie. Gerookte vloeren worden na verloop van tijd significant lichter van kleur. Ook zijn onderlinge kleurverschillen bij gerookte vloeren niet te vermijden, aangezien dit een natuurlijk proces is.

Luchtvochtigheid

De basis van het onderhoud van uw vloer begint met het goed bewaken van de luchtvochtigheid. Lucht bevat namelijk vocht in de vorm van waterdamp. De relatieve luchtvochtigheid drukt in procenten uit hoeveel waterdamp zich in de lucht bevindt. De hoeveelheid waterdamp die lucht normaliter bevat, hangt onder meer af van de temperatuur. Hoe kouder het is, hoe minder waterdamp er in de lucht kan zitten. Een gezonde relatieve luchtvochtigheid bedraagt 50 à 60 procent. Vooral in de winter is de luchtvochtigheid binnenshuis te laag, soms amper 30 procent. Dit is te laag voor uw parketvloer.

Parketvloeren worden teruggedroogd tot een vochtpercentage van 7 - 9%. Dit houtvocht percentage is in evenwicht met een luchtvochtigheid van 55 - 65%. Bij een verandering in luchtvochtigheid zal het houtvocht percentage veranderen. Verandering van deze waarde impliceert dat het hout krimpt of uitzet. U kunt zich voorstellen dat eenzijdige verwarming van de onderkant van de vloer het hout vanaf de onderkant uitdroogt. Luchtvochtigheid moet dus in theorie worden toegevoegd, om het evenwicht te behouden, waardoor geen (of minder) krimpnaad kunnen ontstaan. Veelal is het verstandig dit middels een luchtbevochtiger te regelen. Om de luchtvochtigheid in huis te kunnen meten is het verstandig een hygrometer aan te schaffen. Een hygrometer is een thermometer die het relatieve luchtvochtigheidspercentage meet en is verkrijgbaar bij De Huiscomponist.

ONDERHOUD

Tips voor het onderhouden van uw Laminaat en Houten vloer.

Algemeen:

Zand en vuil op de vloer werken als schuurpapier op een vloer. Gebruik daarom een zachte bezem; stofwiser of een stofzuiger om het zand en vuil van de vloer te houden. Zorg bij de inloop van buiten voor een goede mat en voorzie schuivend meubilair van speciale vilttoppen om beschadigingen te voorkomen.

Laminaat vloer:

Reinig uw vloer met een uitgewrongen dweil (geen mop!). Gebruik niet te veel en niet te koud water (warm water geeft minder kans op strepen). Voeg op elke tien liter water een dopje laminaatreiniger toe. De vloer nadweilen met schoon water zonder schoonmaakmiddelen.

Houten vloer:

Onze parketvloeren vragen niet veel onderhoud. Het onderhoud is echter wel afhankelijk van de soort parketvloer die u bezit. Een houten vloer die met vloerlak is bewerkt, vraagt een andere behandeling dan een geïmpregneerde (hardwax)olie vloer.

Onderhoud van een gelakte vloer:

Het onderhoud van een gelakte vloer is zeer gering. Stofvrij maken en af en toe afnemen met een goed uitgewrongen doek is al voldoende. Gemorste vloeistoffen en kleverige stoffen geven geen vlekken en kunnen makkelijk met een vochtige doek verwijderd worden. Afhankelijk van gebruik zal de slijtlaag van tijd tot tijd moeten worden opgefrist. U kunt dit doen met een polish, ongeveer 1 X per 2 a 3 maanden bij normaal gebruik. Tevens 1 x per 6 maanden ontvetten met een parketreiniger en dan weer polish aanbrengen als de vloer droog is. Gebruik altijd hetzelfde merk en type onderhoudsproduct. Een goed onderhoud is het behoud van uw vloer op de langere termijn.

Onderhoud van een geoliede vloer:

Een geoliede vloer dient ongeveer maandelijks te worden gedweild met een vloerzeep om de vloer te beschermen tegen invloeden van buiten af. Voor het grote onderhoud dient de vloer ongeveer 1 x per half jaar te worden inge-poetst met onderhoudsolie. Hierbij dient u de vloer eerst stofvrij te maken, eventueel met een uitgewrongen dweil afnemen en dan een dunne laag aan te brengen. Na droging uitwrijven. Voor hardnekkige vlekken en intensieve reiniging wordt een speciaalreiniger gebruikt. Na het gebruik hiervan dient het behandelde oppervlak altijd te worden nabehandeld met onderhoudsolie.

Onderhoud van een Hardwax-geoliede vloer:

Naast regelmatig dweilen met bijbehorend schoonmaakmiddel kunt u, om te voorkomen dat de slijtlaag te snel verslijt, de vloer periodiek met een onderhoudswas behandelen. Dit kan op veel belaste plaatsen plaatselijk met een onderhoudsspray en over het gehele oppervlak met een onderhoudsflacon. Hierbij dient u de vloer eerst stofvrij te maken, eventueel met een uitgewrongen dweil afnemen en dan een dunne laag aan te brengen. Na droging uitwrijven. U dient niet eerder nieuwe onderhoudswas aan te brengen dan nadat bij opwrijven van de oude waslaag, de glans niet meer terug komt.

Het op juiste manier onderhouden van uw vloer zal de levensduur en dus uw plezier van de vloer aanmerkelijk verlengen.